

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Einschl. Lieferung und Einbau einer Schachtabdeckung, Kl. D, gemäß DIN EN 124/DIN 1229, Rahmen, Beton-Guss, Deckel aus Gusseisen ohne Lüftungsöffnung, tagwasserdicht, lichte Weite '800 mm' z. B. Budatop, Artl. Nr. B 276000 oder gleichwertige Art, sowie der erforderlichen verschiebesicheren Ausgleichsringe bis OK Fundament.

Versetzung höhengerecht im Kunststoffmörtelbett mind. '1,5 cm' stark.

Einschl. aller Erdarbeiten, der erforderlichen Sauberkeitsschicht aus Mineralgemisch, Stärke '20 cm', der erforderlichen Schalarbeiten der konstruktiven Bewehrung, aller Materiallieferungen und Nebenarbeiten.

1,000 Stck.....

1.3.32.

TLK-Name: 1/051, TLK-Nr.: 31.90. 520.

**Bauseits gelieferte Bodenhalterung versetzen**

Bauseits gelieferte Bodenhalterung für Fahnenmasten, 'h = bis 8,00 m,' bestehend aus einer Masthülse 'bis DN 200' aus Metall, Höhe 'ca. 70 cm' und der Abdeckkappe in einem Betonfundament '0,80 x 0,80 x 0,80 m' auf Höhe der geplanten Oberflächenbefestigung versetzen.

Einschl. Erstellung des Betonfundamentes C 20/25, der erforderlichen Schalarbeiten, der zusätzlichen Erdarbeiten, aller Materiallieferungen und Nebenarbeiten.

3,000 Stck.....

1.3.33.

TLK-Name: 1/051, TLK-Nr.: 99. 1. 600.

**Unterflurbaumrost liefern und versetzen**

Unterflurbaumrost als mehrteilig verschraubte Stahlprofilrohrkonstruktion, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 der Fa. Humbert, Typ Quadro-4, Art.Nr. 5923.04 oder gleichwertige Art, für Radlast 5,0 t (LKW), mit verstärkter angeschweißter Pflasteranschlagkante, 'h = 160 mm', angeschweißten Stahlfüßen aus stabilen U-Profilstahl und verzinktem Streckmetallgitter zur Abdeckung und seitlichen Bodentrennung liefern und auf 20 cm starken Betonfundamenten der Festigkeitsklasse C 20/25, F1, 4-

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

seitig, geschalt, gem. Herstellerangaben versetzen.

Abmessung: '3,00x3,00 m, Pflanzöffnung 1,20x1,20 m'

Einschl. Lieferung und Einbau einer Baumschutzroste, Typ Fraxinus oder gleichwertige Art, passend für eine Pflanzöffnung '1,20 x 1,20 m', Innenöffnung '600 x 600 cm, mehrteilig mit Quadratlochung 15 x 15 mm' einschl. Unterkonstruktion für Radlast 5,0 to (LKW), mit rutschhemmender Oberfläche, Klasse R 10 und Pulverbeschichtung gemäß DIN 51.130, Farbe 'DB 703 eisenglimmer FS' sowie dem Huno Bewässerungsset 2 oder gleichwertige Art, bestehend aus 1 Stück Wasser-/Luftklappe höhenverstellbar durch Gewindeführung mit Edelstahldeckel zum wegschwenken und 4,00 m Drainrohr DN 80 ohne Filter.

Einschl. der erforderlichen Erdarbeiten, aller Verbindungselemente (Schrauben, Scheiben, Dübel etc.), geprüfem statischen Nachweis, aller Materiallieferungen und Nebenarbeiten.

angeb. Fabr.: Hamburg

angeb. Typ: Quadro 4

1,000 Stck.....

1.3.34.

TLK-Name: 1/051, TLK-Nr.: 12.30. 50.

**Trennvlies liefern und verlegen**

Trennvlies z.B. Secutex, 201 GRK3, 200 g/m2, d = 2,2 mm, der Fa. Naue, Lübbecke oder gleichwertige Art, liefern und 'unterhalb der Baumschutzroste als Unkrautvlies' einbauen.

Abmessung: '1,50 x 1,50 m'

Einschl. der Aussparung für die Pflanzöffnung des Rostes '(60/60 cm' und aller Nebenarbeiten. Die Überlapung muss 50 cm betragen und ist einzukalkulieren. Die Verlegehinweise der Herstellerwerke sind zu beachten.

angebotenes Fabrikat: Secutex 201 GRK3

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

angebotener Typ: ..... 201 GRK3 200g/m<sup>2</sup> .....  
 2,250 m2 .....

1.3.35.

TLK-Name: 1/051, TLK-Nr.: 12.30. 40.

**Trennvlies liefern und verlegen**

Trennvlies z.B. Secutex, 201 GRK3, 200 g/m<sup>2</sup>, d = 2,2 mm, der Fa. Naue, Lübbecke oder gleichwertige Art, liefern und 'auf die Wurzelraumabdeckung unterhalb der Pflasterbettung' einbauen, einschl. der Befestigung an der Wurzelraumabdeckung, der Aussparung für die Pflanzöffnung und aller Nebenarbeiten. Die Überlappung muss 50 cm betragen und ist einzukalkulieren. Die Verlegehinweise der Herstellerwerke sind zu beachten.

angebotenes Fabrikat: ..... wePos .....

angebotener Typ: .....

9,000 m2 .....

1.3.36.

TLK-Name: 1/051, TLK-Nr.: 30.20. 30.

**Baumschutzgitter liefern und befestigen**

Baumschutzgitter mit den Abmessungen '600 x 600 mm, Höhe: 1.800 mm', feuerverzinkt mit Stäben aus Vierkantrohr '40/40 mm und 60/60 mm', der Fa. Humberg, Typ Amolexor oder gleichwertige Art, pulverbeschichtet gemäß DIN 51.130, Farbe 'DB 703 FS eisenglimmer' liefern und auf dem Baumschutzrost, " niveaugleich gem. Herstellerangaben befestigen.

Einschl. aller Verbindungselemente, Materiallieferungen und Nebenarbeiten.

angeb. Fabr.: ..... Humberg .....

angeb. Typ: ..... Amolexor .....

1,000 Stck.....

1.3.37.

TLK-Name: 1/051, TLK-Nr.: 99. 1. 610.

**Granitsplitt liefern und einbauen**

Granitsplitt '16/32, Farbe: beige', z.B. Jurasplitt